



moku moku®

欧州規格  
EN13240  
適合品





### エアーカーテン

調節によりガラスのくもりを防ぎます。



### ヒンジ

工具不要でドアの着脱が可能です。



### アジャスター機能

設置場所の凹凸に対応



**HOYU-05**



エアーコントロール  
空気を調節するレバー。



外気導入キット  
高気密住宅に対応します。

弊社では高い性能と耐久性で欧州トップクラスのシェアを誇る、DINAK 社製の断熱二重煙突の使用を推奨しています。

## 推奨する二つの理由

### 安全性を担保する高い断熱性能

二重煙突は断熱材封入部分を金属で塞いで密閉しているものが主流で、内部煙突と外部煙突が金属で繋がるために煙突内部の熱が外に逃げる「ヒートブリッジ」が生まれ、断熱効果が削がれていました。DINAK の煙突は図のように断熱材同士が接続し煙突内部で一体となるため、内部の熱が逃げません。






### 最高峰 V3 を取得した耐腐食性能

耐腐食性に優れる SUS316L の 0.6mm を使用しているのは国内で販売されている煙突の中では DINAK のみ。世界で最も厳しい産業製品の安全基準である欧州「CE マーク」の金属製煙突の分類における耐腐食性能の最高ランク「V3」を取得。

※耐腐食性能：薪ストーブ用二重煙突の多くは「V2」  
 「V2」（天然の樹木あるいは硫黄の含有量が 0.2% 以下の軽油の燃焼による生成物質からの腐食に耐える）  
 「V3」（硫黄の含有量が 0.2% を超える重油の燃焼による生成物質からの腐食に耐える）

欧州の各種認証マークは、  
高い品質の証です。



## 薪ストーブ HOYU-05

本体サイズ	W610×D430×H750mm
重量	180kg
煙突	径 150mm
最大薪長さ	450mm
燃焼方式	輻射式（2次燃焼）
試験データ	EN（欧州統一規格）13240
熱出力	12.7kw
燃焼効率	80%
燃料	薪（針葉樹・広葉樹）
メーカー希望小売価格	298,000 円



販売代理店



朋友金属株式会社

〒594-1141 大阪府和泉市春木町68

TEL 0725-53-3991

FAX 0725-53-3992

<http://www.hoyu-metal.co.jp/>

